



Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость Акватек Стандарт (ТУ 2422-005-13092819-2002) — сбалансированная композиция на основе минерального масла, ПАВ, жирных кислот, полигликолей и ингибиторов коррозии. Не содержит нитрита натрия, хлора, фенолов и других вредных для окружающей среды компонентов.

Область применения СОЖ Акватек Стандарт

Используется в виде водных эмульсий заданной концентрации на металлорежущих станках при обработке никелевых сплавов, сталей, чугуна, сплавов титана и алюминия, других цветных металлов и сплавов. Рекомендуемая рабочая концентрация при использовании в качестве универсальной СОЖ составляет 3 — 5%. Аналогами СОЖ Акватек Стандарт являются жидкость Автокат Ф78 и эмульсол ЭГТ.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Жидкость от полупрозрачного до молочного цвета
Водородный показатель, рН эмульсии, в пределах	8,5 — 10,0
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	240
Устойчивость пены, см ³ , не более	80
Коррозионная агрессивность эмульсии по отношению к черным металлам	Выдерживает

По вопросам приобретения СОЖ Акватек Стандарт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ Акватек Стандарт

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов