



Смазочно-охлаждающая жидкость Исанол-ВПС-2 (ТУ 0258-009-48678830-2001) — смесь минерального масла, бактерицидов, эмульгаторов и ингибиторов коррозии, при смешении с водой образующая мелкодисперсную эмульсию.

Область применения СОЖ Исанол-ВПС-2

Применяется при лезвийной и абразивной обработке черных и цветных металлов. Возможно использование взамен СОЖ Велс-1М.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
<i>Концентрат (продукт в состоянии поставки)</i>	
Внешний вид	Однородная жидкость от молочного цвета до цвета кофе с молоком
Запах	Специфический, не раздражающий
Кислотное число, мг КОН/1 г, не более	30
<i>4%-ная водная эмульсия</i>	
Внешний вид и цвет	Однородная жидкость молочного цвета
Стабильность раствора после 24 часов выдержки	Выдерживает
рН эмульсии	9,0 — 10,5
Коррозионная агрессивность в течение 24 часов выдержки	Выдерживает
Влияние жесткой воды	Выдерживает
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	500
Устойчивость пены, см ³ , не более	200

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ Исанол-ВПС-2

По вопросам приобретения СОЖ Исанол-ВПС-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов