



Смазочно-охлаждающая жидкость Карбамол-С1 (ТУ 38.5901412-94) — водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство, синтетическое, образующее 2-5%-ные водные растворы.

Область применения СОЖ Карбамол-С1

Применяется для шлифования легированных сталей, жаропрочных сплавов, при заточке режущего инструмента и игольных заготовок.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°С, кг/м ³	1100-1140
Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с	5-10
Кислотное число, мг КОН/г, не более	14
Число омыления, мг КОН/г	0
Массовая доля хлора, %	отсутствие
Массовая доля серы, %	отсутствие
Значение pH	8-10
Коррозионное воздействие по отношению к черным металлам	выдерживает

По вопросам приобретения СОЖ Карбамол-С1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ Карбамол-С1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов