



Смазочно-охлаждающая жидкость МР-1 (ТУ 38.101731-80) — масляное смазочно-охлаждающее технологическое средство.

Область применения СОЖ МР-1

Применяется при резании углеродистых конструкционных, легированных сталей на станках-автоматах, резьбонарезании, протягивании, сверлении.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид и цвет	Прозрачная маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета
Запах	Специфический для минерального масла
Удельная масса при 20°C, г/см ³	0,80-0,93
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с	18-24
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	175
Корродирующее действие по отношению к металлам:	
серый чугун по ГОСТ 1050-74	выдерживает
сталь 40 или 45 по ГОСТ 1050-74	выдерживает
Массовая доля воды	отсутствие
Кислотное число, мг КОН/1 г, не более	1,5
Массовая доля серы, %	0,7-1,5
Массовая доля хлора, %	1,0-1,6
Содержание механических примесей, %, не более	0,035
Стабильность при хранении	выдерживает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ МР-1

По вопросам приобретения СОЖ МР-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов