



Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) МР-10 (ТУ 38.101973-85) — масляное смазочно-охлаждающее технологическое средство.

Область применения

СОЖ МР-10 — применяется при высокосортном шлифовании профилей режущих инструментов (сверл, метчиков, разверток, фрез) из быстрорежущих сталей, а также для профильного шлифования легированных конструкционных сталей.

Техническая консультация

Технические характеристики МР-10

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с	12-16,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	175
Плотность при 20 °С, г/м ³	0,806-0,930
Число омыления, мг КОН/г, не менее	11,0
Содержание механических примесей, %, не более	0,04

По вопросам приобретения СОЖ МР-10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов