



Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) «МР-11» марки А предназначена для применения в качестве технологической среды при средних и тяжелых режимах резания сталей и сплавов на токарных автоматах, зубообрабатывающих станках, а также на отдельных операциях точения, сверления, нарезания резьбы и др. в обычных условиях металлообрабатывающих и машиностроительных заводов.

СОЖ «МР-11» марки Б предназначена для использования при легких и средних режимах обработки резанием сталей и сплавов на токарных станках-автоматах, а также на отдельных операциях точения, сверления, нарезания резьбы и др.

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	0,806-0,930
Вязкость кинематическая, мм ² /с, в пределах при 50 °С	12-16,5
Массовая доля воды	Отсутствие
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	175
Содержание механических примесей, %, не более	0,04

По вопросам приобретения СОЖ МР-11 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов