



Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) МР-2У — смазочно-охлаждающая жидкость широкого круга операций.

СОЖ МР-2У — Представляет собой смесь нефтяного масла и присадок различного функционального действия.

Область применения

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) «МР-2У» применяется при обработке резанием углеродистых и легированных конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов на станках-автоматах и полуавтомата, при обработке медных сплавов на операциях точения, сверления, фрезерования, резьбо- и зубонарезания, шлифования.

Техническая консультация

Технические характеристики МР-2У

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Маслянистая жидкость от светло- до темно-коричневого цвета
Плотность при 20 °С, кг/м ³	860-950
Вязкость кинематическая при 50 °С, сСт	23,0-28,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180
Содержание механических примесей, %, не более	0,04
Содержание серы, %, масс	Отсутствие
Содержание хлора, %, масс	1,4-2,0
Содержание воды, %	Следы

По вопросам приобретения СОЖ МР-2У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов