



Общее описание

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) МР-9 — является обязательным элементом большинства технологических процессов обработки материалов резанием и давлением.

Область применения

Предназначена для применения в качестве технологической среды при обработке резанием черных и цветных металлов; в качестве смазочной среды для узлов трения и гидравлической жидкости для гидросистем станков.

Техническая консультация

Технические характеристики МР-9

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Маслянистая прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Плотность при 20°C, кг/м ³ , в пределах	860 — 920
Вязкость кинематическая, при 50°C, мм ² /с, в пределах	20 — 30
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	190
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	2,0

По вопросам приобретения СОЖ МР-9 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов