



Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) МР-99 (ТУ 0258-041-57518521-2011) — минеральное масло с добавлением противоизносных, противозадирных, антикоррозионных и антигуманных присадок.

Область применения

МР-99 в виде концентрата применяется в качестве технологической среды при обработке нержавеющей, жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов на операциях внутреннего протягивания, нарезания резьбы, фасонного шлифования шевингования зубьев. В виде 5-50%-ных растворов концентрата в минеральных маслах применяется при обработке углеродистых, легированных, нержавеющей, жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов на операциях точения, сверления, отрезания, развертывания и др.

Техническая консультация

Технические характеристики МР-99

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость темно-коричневого цвета
Вязкость кинематическая при 50°C, сСт, в пределах	25 — 40
Плотность при 20°C, кг/м ³ , в пределах	880 — 950
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	150
Температура застывания, °C, не выше	Минус 17
Кислотное число, мг КОН/г, не более	3,0

По вопросам приобретения СОЖ МР-99 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов