



Смазочно-охлаждающая жидкость Пермол-6 (ТУ 38-028-00148843-94) — водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство, эмульгируемое, образующее 2-7%-ные водные эмульсии.

Область применения СОЖ Пермол-6

Применяется при лезвийной и абразивной обработке труднообрабатываемых высоколегированных сталей, жаропрочных сплавов.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°C, кг/м ³	800-1100
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с	45
Кислотное число, мг КОН/г, не более	20
Значение pH	8-9,5
Коррозионное воздействие по отношению к черным металлам	выдерживает
Коррозионное воздействие по отношению к цветным металлам	выдерживает
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	510
Устойчивость пены, см ³ , не более	200

По вопросам приобретения СОЖ Пермол-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов