



Смазочно-охлаждающая жидкость Рикос-1 (ТУ 0254-013-05766706-98) — водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство, эмульгируемое, образующее 3-5%-ные водные эмульсии.

Область применения СОЖ Рикос-1

Применяется при обработке резанием сталей и чугунов.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Кислотное число, мг КОН/г, не более	8
Массовая доля хлора, %	отсутствие
Массовая доля серы, %	отсутствие
Массовая доля воды, %, не более	10
Значение pH	7-10
Коррозионное воздействие по отношению к черным металлам	выдерживает

По вопросам приобретения СОЖ Рикос-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов