



РЖ-8 принадлежит к классу промышленных масел. В состав данного продукта входят нефтяные фракции малой вязкости, прошедшие очистку гидрокатализитическим способом. Масло РЖ-8 известно в сфере ГСМ как рабочая жидкость или СОЖ. Качество продукта полностью соответствует ТУ 38.101964-83.

Свойства масла РЖ-8

Данное масло обладает рядом полезных свойств:

- хорошими моющими и очистительными свойствами;
- отличными термо-охлаждающими характеристиками;
- не содержит воды и механических примесей;
- является хорошим уплотняющим средством.

Преимущества масла РЖ-8

Масло РЖ-8 обладает рядом преимуществ:

- увеличивает производительность обработки оборудования;
- уменьшает выброс сажи в воздух;
- повышает ресурс работы фильтров;
- делает электроды-инструменты более устойчивыми;
- сокращает расходы жидкости при работе станков (из расчета на год);
- делает условия труда операторов более щадящими с экологической точки зрения;
- имеет длительный срок эксплуатации.



Техника безопасности при работе с маслом РЖ-8

Используя данный продукт, следует принимать во внимание некоторые меры безопасности:

- при работе с маслом используйте средства индивидуальной защиты для рук и лица;
- не допускайте попадания прямых солнечных лучей на данный продукт;
- проветривайте помещение, где работаете с РЖ-8;
- избегайте возникновения возгорания;
- в случае пожара используйте любые доступные средства для тушения, кроме воды;
- при разливе масла вытрите тряпкой пораженный участок или засыпьте песком;
- храните продукт в таре изготовителя и используйте по назначению в течение срока его годности.

Область применения

Данный продукт широко используют:

- в качестве смазки и охлаждающей жидкости при обработке деталей и инструментов. В частности его применяют для обеспечения бесперебойной работы электроэрозионных станков со средней и повышенной мощностью;
 - как СОЖ в механико-сборочном производстве во время проведения токарных и доводочных операций;
 - при смывке стружки, скалины и абразива;
 - как разбавитель диоктилфталата в производстве линолеума, имеющего тканевую основу;
- в подшипниковой промышленности в качестве рабочей жидкости.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Технические характеристики РЖ-8**

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с	6,0-7,5
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,03
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	120
Температура застывания, °С, не выше	-10
Коксуемость, %, не более	0,05

По вопросам приобретения СОЖ РЖ-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов