



ТУ 2312-195-56271024-2005

Назначение

Предназначена для использования в комплексных системах лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии металлических поверхностей чистых и с плотной ржавчиной с толщиной слоя до 100 мкм (автомобилей, трубопроводов, батарей отопления, крыш и др.), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений, а также подвергающихся воздействию агрессивных газов и паров, кратковременному контакту с кислотами и щелочами.

Грунтовка может служить в качестве самостоятельного покрытия.

Свойства

Грунтовка обладает высокой адгезией как к ржавому, так и к чистому металлу. Грунтовочное покрытие водостойкое, атмосферостойкое в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы и пары, стойкое к кратковременному обливу кислотами и щелочами, стойкое к минеральным маслам, бензинам, моющим средствам.

Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость Техмол Экстра (ТУ2422-003-13092819-2002) — композиция полигликолей, жирных кислот, ингибиторов коррозии и добавок. Не содержит нитрита натрия, хлора, фенолов и других вредных для окружающей среды компонентов. Обладает высокими антикоррозионными и санитарно-гигиеническими свойствами, а также бактериологической устойчивостью.

Область применения СОЖ Техмол Экстра

Используется в виде водных растворов на металлорежущих станках при лезвийной и абразивной обработке никельсодержащих нержавеющей и легированных сталей, чугуна, сплавов титана, алюминия и других цветных металлов и сплавов. Рабочие растворы СОЖ Техмол Экстра могут

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



использоваться на операциях холодной штамповки и вырубки деталей из листовых материалов.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики концентрата

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета
Запах	Специфический, не раздражающий
Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с, не более	50
Кислотное число, мг КОН, не более	90
Стабильность при низких температурах (минус 15°С)	Выдерживает

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики рабочей эмульсии

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид	Жидкость от полупрозрачного до молочного цвета
Водородный показатель pH, в пределах	9,0 — 10,0
Коррозионная агрессивность по отношению к черным металлам	Выдерживает
Пенообразование, см ³ , не более	400

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ Техмол Экстра

Наименование показателя

Норма по ГОСТ (ТУ)

Устойчивость пены, см³, не более

100

По вопросам приобретения СОЖ Техмол Экстра и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов