



Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) **Укринол-1** — водосмешиваемое смазочно-охлаждающее технологическое средство с высокими антифрикционными, противоизносными и противозадирными характеристиками — однородная маслянистая жидкость коричневого цвета. Эмульгируемый раствор, 2-10%-ная водная эмульсия. Является обязательным элементом большинства технологических процессов обработки материалов резанием и давлением.

Область применения

Применяется при обработке металлов на операциях шлифования стали и чугуна в виде 2-3%-ной водной эмульсии; точения, сверления и фрезерования в виде 3-5%-ной водной эмульсии, резбонарезания, протягивания в виде 5-10%-ной водной эмульсии. Обеспечивает стойкость режущего инструмента и высокое качество обрабатываемых деталей. Возможно использование в качестве рабочей жидкости для гидросистем промышленного оборудования.

Техническая консультация

Технические характеристики Укринол-1

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость
Вязкость кинематическая при 50°C, сСт, в пределах	30 — 60
Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	0,90 - 0,98
Кислотное число, мг КОН/г, не более	10
Содержание воды, %, не более	6
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более	700
Устойчивость пены, см ³ , не более	400

По вопросам приобретения СОЖ УКРИНОЛ-1М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов