



**ТУ 0258-057-00148843-99, ТУ 0258-026-23693454-2009**

Стабилизированная смесь минерального масла с противозадирными, антифрикционными и антикоррозионными присадками

### **Область применения**

СОЖ В-3 м. А предназначена для обработки углеродистых и легированных конструкционных сталей на операциях точения, фрезерования, сверления, развертывания, резьбонарезания, зубофрезерования, протягивания, в том числе для работы на станках-автоматах. Заменяет СОЖ МР-7, на отдельных операциях заменяет СОЖ типа МР-1, МР-3, МР-6.

СОЖ В-3 м. М применяется на операциях зубообработки, протягивания, резьбонарезания деталей из труднообрабатываемых сталей и сплавов. В виде 5-50% растворов в промышленных маслах (И-12А, И-20А, И-30А) применяется при механической обработке труднообрабатываемых сталей и сплавов на токарных автоматах. Характеризуется высокими трибологическими свойствами. Заменяет СОЖ МР-99.

Применяются в состоянии поставки

### **Техническая консультация**

### **Физико-химические показатели**

| Наименование показателей                              | Норма для м. А                                    | Норма для м. М |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1. Внешний вид                                        | Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета |                |
| 2. Запах                                              | Специфический, минерального масла                 |                |
| 3. Вязкость кинематическая при 50°С, сСт              | 20-30                                             | 65-75          |
| 4. Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>              | 0,9-0,93                                          | не более 1,01  |
| 5. Коррозионная агрессивность по отношению к металлам | Выдерживает                                       | Выдерживает    |
| 6. Кислотное число, мг КОН/г, не более                | 8                                                 | —              |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ В-3

|                                                        |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|
| 7. Содержание воды                                     | Следы | Следы |
| 8. Содержание хлора, %, не менее                       | 9     | 12    |
| 9. Содержание механических примесей, %, не более       | 0,1   | —     |
| 10. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | 180   | 180   |

По вопросам приобретения СОЖ В-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов