



Смазочно-охлаждающая жидкость В-3М (ТУ 38.30174-014-93) — масляное смазочно-охлаждающее технологическое средство, используемое как концентрат или 5-50%-ные растворы в промышленных маслах.

Область применения СОЖ В-3М

Применяется при зубо- и резбонарезании, протягивании коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Плотность при 20°C, кг/м ³	1010
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с	70
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	180
Коррозионное воздействие по отношению к металлам:	
серый чугун	выдерживает
сталь 40 или 45	выдерживает
Массовая доля хлора, %	4-5

По вопросам приобретения СОЖ В-3М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов