



Техническая консультация

<u>МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА</u>	
СОЖ Формопресс-АКВА марка МО-2	Синтетическая водозмульсионная смазочно-охлаждающая жидкость для различных видов обработки черных и цветных металлов (аналоги — Велс-1, Уверол, СП-3, Укринол1, Ивкат, Аквол и др.).Обладает высокой стойкостью к биопоражению, имеет меньший расход чем у аналогов.



СОЖ Формопресс марка 2	<p>Полусинтетическая водоэмульсионная смазочно-охлаждающая жидкость,представляет собой водный раствор противозадирных, противоизносных, антикоррозионных и бактерицидных присадок. СОЖ «Формопресс марка 2» является универсальной</p> <ul style="list-style-type: none">— применяется для всех видов механической обработки как цветных, так и чёрных металлов и сплавов. Применяется в виде водного раствора при механической обработке металлов в концентрации (ориентировочно)— токарные операции черных металлов 3-10 % — токарные операции цветных металлов— шлифовка чугуна и стали 3-5 %,а так же для различных видов мехобработки (шлифование, сверление, хонинговка, нарезка резьбы, фрезеровка, токарная обработка, лезвийноя обработка и др.операций) на индивидуальных станках, станках с ЧПУ и на автоматических линиях. <p>СОЖ «Формопресс марка 2» заменяет СОЖи серии «Shell», «Blazer»(Blazocoot), «Ecosool», «Ecoscut», «Mobil», «Велс», «Аквол», «Биосил» и др.</p> <ul style="list-style-type: none">• высокая стойкость к биопоражению (стойкость в 2-3 раза выше чем у аналогичных СОЖей),стойкость эмульсии до 1-го года (снижение затрат на утилизацию отработанной эмульсии) высокие антикоррозионные свойства малый расход (при применении СОЖ «Формопрес» на коррекцию концентрации и восстановление технологических свойств уходит не значительное количество концентрата)
------------------------	---



Масляная СОЖ «Бентол-3 марка 2»	Масляная СОЖ «Бентол-3 марка 2», благодаря высоким смазочным свойствам, широко применяют при тяжёлых режимах обработки (низкие скорости, большие глубины резания). Применяется на операциях нарезания резьбы, резки труб, сверления, развертывания, на операциях шлифования стали, при обработке сталей на станках автоматах, при протягивании, зубообработке и шевинговании, на операциях лезвийной и абразивной обработки углеродистых и легированных сталей, алюминия и его сплавов в индивидуальных станках и централизованных системах. СОЖ «Бентол-3 марка 2» заменяет следующие аналоги: СОЖи серии «Сульфофрезол», «Укринол», «Росойл», «МР-7», «Марсол», «Fuchs», «Houghton» и другие импортные и отечественные аналоги.
Смазка Бенол П марка МВ-6	Смазка для сильно нагруженных операций мехобработки (в т.ч. для глубокого сверления)
<u>ВОЛОЧЕНИЕ, ПРОКАТ</u>	
Бентол-П марка МВ-1	Полужидкая смазка для операций волочения, проката цветных металлов и сплавов.
Бентол-П марка МВ-2	Консистентная смазка для операций волочения, проката цветных металлов и сплавов.
Бентол-П марка МВ-3	Высокотемпературная консистентная смазка для операций волочения, проката цветных металлов и сплавов.
Формопресс марка 2	Водоэмульсионная смазочно-охлаждающая жидкость для операций волочения, проката цветных металлов и сплавов (может применяться вместо СП-3 и др.)



СОЖи и смазки для мех.обработки и обработки металлов давлением

По вопросам приобретения **СОЖей и смазок для мех.обработки и обработки металлов давлением** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов