



ГОСТ 10834-76

136 41 Гидрофобизирующая Жидкость, предназначена для придания гидрофобных свойств различным материалам и изделиям. Плотность жидкости при 20°С — 0,995 — 1,003 г/см³. Температура застывания — ниже минус 60°С. Жидкость 136 41, как правило, используется для создания гидрофобизирующих свойств отдельным материалам на производстве, в строительстве и в быту. Плотность жидкости при 20°С — 0,995 — 1, 003 г/см³. Температура застывания — ниже минус 60°С. Жидкость 136 41 придает поверхности, на которую наносится водоотталкивающие свойства. Данный состав значительно повышает устойчивость материала к влаге, улучшая технические характеристики смазки.

Характеристики гидрофобизирующей жидкости 136 41 ГОСТ 10834-76

Техническая консультация

Наименование показателя	Нормы по ГОСТ	Фактический показатель
Внешний вид	Бесцветная или слабожелтая жидкость без мех. примесей. Допускается слабая опалесценция	Соответствует
Массовая доля активного водорода, %	1,30-1,42	1,32
Вязкость кинематическая при 205°С, сСт	50-165	80
Реакция среды (рН водной вытяжки)	6-8	6,1
Гидрофобизирующая способность, ч., не менее	3	3,5

Уникальность жидкости 136 41 в том, что она имеет лучшие гидрофобные свойства по сравнению с другими материалами, присутствующими на



российском рынке. Жидкость 136 41 используется не только в промышленности и строительстве, но и в медицине. С помощью этиловых составляющих, используемых в 136 41, достигается возможность нанесения на разные материалы. Эти материалы могут использоваться для хранения продуктов питания и медицинских приборов и препаратов. 136 41, как правило является бесцветной или светло-желтой жидкостью. Время действия 136 41 наступает после трёх часов после нанесения. Благодаря активному водороду, который присутствует в составе 136 41, жидкость легко вступает в хим. реакцию с атомами различных веществ. Это способствует более стойкому нанесению на поверхности и более долгому приданию этим поверхностям гидрофобизирующих свойств. Жидкость 136 4 используется для приготовления водных эмульсий, поскольку легко растворима в воде. Гидрофобизирующая жидкость 136 41 практически бесцветна и не портит внешний вид поверхности, на которую была нанесена.

Варианты фасовки гидрофобизирующей жидкости 136 41

Гидрофобизирующая жидкость 136 41 поставляется в адрес потребителей в пластиковых канистрах по 20 кг. Также, по согласованию с потребителем, может применяться другая тара большей или меньшей вместимости.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов