



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -55 °C до +125 °C
- Температура усадки от +70 °C до +125 °C
- Минимальный диаметр до усадки 2,4 мм
- Максимальный диаметр до усадки 4,8 мм
- Количество отрезков 8
- Длина отрезка 100 мм

Трубка защищает от зацепов, маскирует лесочные узлы и поводки, видимые части снастей.

В наборе 8 отрезков термоусадочной трубки RBF цвета хаки трех диаметров.

Эти три типоразмера наиболее популярны при изготовлении, ремонте и монтаже противозакручивателей, «бананов» и «вертолётов». Трубка защищает от зацепов, маскирует лесочные узлы и поводки, видимые части снастей.

Состав набора

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Специальный рыболовный

Диаметр До и После усадки, мм	Длина, мм	Кол-во отрезков
2,4/1,2	100	2
3,2/1,6	100	3
4,8/2,4	100	3

Можно усаживать в кипятке.

Не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения Специальный рыболовный и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов