



Розол-2 применяется в виде 0,3-3,0% водных растворов или эмульсий на закрытых автоматических моющих линиях для промывки деталей автомобилей, защиты от коррозии и консервации их на период складского хранения перед сборкой.

Жидкость Розол-2 содержит эмульгаторы, стабилизаторы, антикоррозионные и моющие компоненты. Представляет собой однородную прозрачную жидкость. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Техническая консультация

Типичные характеристики

Зольность сульфатная, %	1,86
Кислотное число, мг КОН/г	23,7
Содержание воды, %	46
Качество 3%-ной эмульсии в воде с жестк. 29-31°фр.,	
— РН	9,0
— стойкость пены, см ³	40
— склонность к пенообразованию, см ³	80
Стабильность при низких температурах (при -15°С)	выдерж.

По вопросам приобретения Спецжидкость Розол-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов