



Описание:

При длительном хранении металлических конструкций и деталей рекомендуется применять специальные защитные масла, чтобы избежать появления коррозии и разрушения поверхностей. Благодаря использованию таких средств изделия покрываются прочным защитным слоем, препятствующим появлению царапин и повреждений, а, следовательно, и возникновению очагов коррозии.

А-ЛАЙН-ЗМ – защитное масло от атмосферной коррозии чёрных и цветных металлов, цинка, луженого железа, стали, применяющееся при организации длительного складского хранения или при транспортировке. Кроме этого, оно может применяться для защиты узлов и деталей автомобиля при постановке его в гараж на зимнее хранение или для защиты от коррозии промышленного заводского оборудования в период длительного перерыва в работе.

В основе состава А-Лайн-Зм содержится растворитель с очень высокой температурой вспышки – около 80 °С, что позволяет использовать его в сложных условиях для консервации оборудования или деталей на длительный срок.

Обработка изделий производится путем опрыскивания, окунания или нанесения кистью. При работе с А-Лайн-Зм помещение обязательно должно быть вентилируемым. В течение часа после нанесения препарат высыхает, в результате чего на поверхности образуется очень прочное желто-коричневое защитное покрытие, напоминающее пластмассу. Кроме антикоррозионных свойств это покрытие способно препятствовать проникновению воды, что делает его незаменимым средством при консервации, а также при хранении изделий.

В зависимости от способа нанесения, препарат разбавляют Уайт-спиритом до желаемой консистенции. Расход А-Лайн-Зм составляет около 1 л на 20 кв. м, защитный слой на поверхности может достигать 0,035 мм.

При работе с препаратом следует обязательно использовать защитные средства.

Применение:

Обработку изделий проводят методом опрыскивания. Также его можно наносить окунанием или кистью. При нанесении продукта следует обеспечить хорошую вентиляцию.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



После хранения на открытом воздухе продукт может иметь повышенную вязкость. В зависимости от метода нанесения продукта, его можно разбавлять до желаемой вязкости для удобного типа использования. Для разбавления используйте Уайт-Спирит или Нефрас.

- Толщина защитного слоя 0,035мм.
- Температура вспышки 80гр.С.
- Расход 1л на 20 кв.м.

Условия хранения:

«А-Лайн Зм» производится в виде маслянистого состава, хранить при температуре от +1 - +30 гр.С.

Срок хранения в герметичной таре до 5 лет.

Меры безопасности:

«А-Лайн Зм» При разведении использовать средства защиты, перчатки и очки. Избегайте попадания на кожу и в глаза свежего и отработанного масла.

Плотность 0,89+/-0,05 кг/м3

По вопросам приобретения **средства для консервации А-ЛАЙН-ЗМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: