



Средство предназначено для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от высолов, солевых и известковых отложений, остатков растворов гипса, сухих известковых строительных смесей.

Описание:

Средства для очистки кирпичной кладки и прочих фасадных материалов представлены на современном рынке в широком ассортименте. Как же сделать выбор в пользу самого эффективного из них? Самым лучшим решением для вас, если вы находитесь в поисках подобного вещества, будет обратить внимание на средство для очистки кирпичной кладки и других фасадов Дезоксил-2В, которое отличается высоким уровнем качества и надежности.

Данное средство для очистки кирпичной кладки применяется не только для мытья сооружений и зданий из кирпича, помимо этого, она действенно и уверенно очищает такие материалы, как бетон, камень, керамика и пластик. Средство для очистки кирпичной кладки и других фасадов Дезоксил-2В прекрасно справится с самыми разнообразными видами загрязнений – солевые и облицовочные отложения, остатки строительных растворов, ржавчина и высолы.

Преимущества:

- Работает при отрицательной температуре до -15гр.С
- Недорогое, высокоэффективное и малорасходное средство;
- Обладает способностью к биологическому разложению;
- Эффективно удаляет и растворяет все возможные фасадные загрязнения;
- Обладает проникающей способностью в глубину в обрабатываемого материала, растворяя и удаляя солевые отложения;
- Не оставляет следов после высыхания;

Применение:

Техническое моющее средство «Дезоксил»-2в поставляется в виде концентрата и в зависимости от степени загрязненности поверхности может быть разведено с водой из расчета от 10 до 33% (1:10-1:3). В случае наличия особо сильных загрязнений или отрицательных температурах, может быть разведено из расчета 1:2, либо применено в концентрированном виде.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средство для очистки фасадов зданий ДЕЗОКСИЛ-2В

«Дезоксил»-2в может быть использовано по своему назначению следующими способами:

- Нанесение при помощи щетки, губки, кисти, валика, ветоши.

Средство наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее удаляется с поверхности щеткой, ветошью, губкой, струей воды под давлением, другим инструментом. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.

- Нанесение при помощи распыляющих установок.

Средство может быть нанесено с использованием аппаратов высокого давления и различных распылителей. Средство струей наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 1-5 минут и далее смывается струей воды под давлением, либо удаляется ручным инструментом.

После просушивания на поверхность наносится бесцветный гидрофобный нано состав А-Лайн-Ф (аэрозольный баллон 520см3) или Экодел 1, или Экодел 2.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей! Срок годности составляет 1 год.

По вопросам приобретения **средства для очистки фасадов зданий ДЕЗОКСИЛ-2В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов