



«Дезоксил» 1 Гель предназначен для травления и пассивации сварных швов легированных сталей, содержит ингибитор коррозии, безопасен для ЛКП, эффективно удаляют прилегающий к шву слой с пониженным содержанием хрома, микрочастицы шлака и другие возможные источники возникновения коррозии. Коррозионная стойкость сварного соединения после обработки находится на уровне стойкости к коррозии основного материала. По своим эксплуатационным показателям гель не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам превосходит их. Гель обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид шва.

Средство для сварки представляет собой гелеобразную композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ кислотной составляющей, ингибиторов коррозии. Активно удаляет ржавчину, окисные пленки, следы побежалости, известковые и минеральные отложения, с одновременным эффектом обезжиривания. Газовыделение отсутствует. Пожаробезопасно. Расход 100-150 гр/м² при ручной обработке.

Преимущества:

- Низкая цена;
- хорошее прилипание (адгезия); отсутствует газовыделение;
- удобство в применении;
- короткое время травления (5- 15 мин.);
- высокая тиксотропность (не скатывается и не течет после нанесения на вертикальную поверхность);
- возможность использования в широком интервале температур
- (от -5 до + 40 гр.С);
- морозостойчивость (паста не замерзает и не теряет своих свойств даже при -15 гр.С);
- отсутствие комкования при хранении (срок хранения 2 года);

Применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Область применения:

- Строительство, машиностроение, судостроение, авиастроение, авторемонт, железная дорога, метрополитен и их Депо;
- удаление окисных пленок с поверхностей из черных и цветных металлов с одновременным эффектом обезжиривания для подготовки под лакокрасочное, гальваническое, порошковое покрытия;
- поверхностная очистка двигателей внутреннего сгорания от ржавчины;
- промывка станочного парка;
- травление с поверхности ржавчины;
- удаление и преобразование ржавчины на поверхности арматуры и элементах железобетонных конструкций при бетонировании и покраске;

При травлении паста не только удаляет возможные источники коррозии, но и очищает швы. В результате вы получите ровную матовую поверхность чистыми сварными швами и высокой коррозионной стойкостью.

«Дезоксил» 1 Гель поставляется в виде готового продукта желеобразной консистенции. Интенсивно встряхните канистру перед использованием.

- Нанесите пасту обычной кистью на шов слоем 2-3 мм. Обработку производить вручную, путем нанесения геля тонким слоем по шву и окалине, при помощи кисти, валика и других инструментов, наливом, окунанием с выдержкой от 3 до 20 минут.
- Налейте необходимое количество пасты в бутылку с обычным пластиковым распылителем или в помповый распылитель. Нанесите гель на сухую поверхность из нержавеющей стали и оставьте на 10-20 мин.

После обработки обильно промыть водой, используя щетки из полимеров или нержавеющей стали или любой протирачный материал. Не допускать высыхания средства на поверхности.

Наилучший результат по удалению пасты после травления достигается при использовании аппарата высокого давления или мини мойки.

При обработке больших плоскостей или работе с ваннами рекомендуем использовать средство концентрат Дезоксил 1 обладающий лёгкой смываемостью с поверхности и экономичностью в применении.

Меры предосторожности:

Содержит кислоты, применяя ее, необходимо использовать средства защиты, используемые при работе с кислотами. При проведении работ использовать

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средство для травления сварных швов ДЕЗОКСИЛ-1-ГЕЛЬ

спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

Для ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения:

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей! Срок годности составляет 2 года.

По вопросам приобретения **средства для травления сварных швов ДЕЗОКСИЛ-1-ГЕЛЬ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов