



Описание:

Средство для сварки «Дезоксил» 1 Гель осуществляет химическое травление сварных швов и пассивацию сварного шва легированных сталей. Он содержит ингибитор коррозии, безопасен для ЛКП, эффективно удаляют прилегающий к шву слой с пониженным содержанием хрома, микрочастицы шлака и другие возможные источники возникновения коррозии. Коррозионная стойкость сварного соединения, после обработки средством для сварки, находится на уровне стойкости к коррозии основного материала. По своим эксплуатационным показателям гель не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам превосходит их. «Дезоксил» 1 Гель обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид шва.

Средство для сварки представляет собой гелеобразную композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ кислотной составляющей, ингибиторов коррозии. Активно удаляет ржавчину, окисные пленки, следы побежалости, известковые и минеральные отложения, с одновременным эффектом обезжиривания. Газовыделение отсутствует. Пожаробезопасно. Расход 100-150 гр/м² при ручной обработке.

Преимущества:

- Низкая цена;
- хорошее прилипание (адгезия); отсутствует газовыделение;
- удобство в применении;
- короткое время травления (5- 15 мин.);
- высокая тиксотропность (не скатывается и не течет после нанесения на вертикальную поверхность);
- возможность использования в широком интервале температур
- (от -5 до + 40 гр.С);
- морозостойчивость (паста не замерзает и не теряет своих свойств даже при -15 гр.С);

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- отсутствие комкования при хранении (срок хранения 2 года);

Применение:

Область применения:

- Строительство, машиностроение, судостроение, авиастроение, авторемонт, железная дорога, метрополитен и их Депо;
- удаление окисных пленок с поверхностей из черных и цветных металлов с одновременным эффектом обезжиривания для подготовки под лакокрасочное, гальваническое, порошковое покрытия;
- поверхностная очистка двигателей внутреннего сгорания от ржавчины;
- промывка станочного парка;
- травление с поверхности ржавчины;
- удаление и преобразование ржавчины на поверхности арматуры и элементах железобетонных конструкций при бетонировании и покраске;

При травлении паста не только удаляет возможные источники коррозии, но и очищает швы. В результате вы получите ровную матовую поверхность с чистыми сварными швами и высокой коррозионной стойкостью.

«Дезоксил» 1 Гель поставляется в виде готового продукта желеобразной консистенции. Интенсивно встряхните канистру перед использованием.

- Нанесите пасту обычной кистью на шов слоем 2-3 мм. Обработку производить вручную, путем нанесения геля тонким слоем по шву и окалине, при помощи кисти, валика и других инструментов, наливом, окунанием с выдержкой от 3 до 20 минут.
- Налейте необходимое количество пасты в бутылку с обычным пластиковым распылителем или в помповый распылитель. Нанесите гель на сухую поверхность из нержавеющей стали и оставьте на 10-20 мин.

После обработки обильно промыть водой, используя щетки из полимеров или нержавеющей стали или любой протирочный материал. Не допускать высыхания средства на поверхности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средство после сварки Дезоксил-1 гель

Наилучший результат по удалению пасты после травления достигается при использовании аппарата высокого давления или мини мойки.

При обработке больших плоскостей или работе с ваннами рекомендуем использовать средство концентрат Дезоксил 1 обладающий лёгкой смываемостью с поверхности и экономичностью в применении.

Меры предосторожности:

Содержит кислоты, применяя ее необходимо использовать средства защиты, используемые при работе с кислотами. При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания на кожу, смыть водой с мылом.

Для ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения!

Условия хранения:

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей! Срок годности составляет 2 года.

По вопросам приобретения средства после сварки Дезоксил-1 гель и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов