

**Описание:**

Стабилизатор (многофункциональная добавка) СКАРТ-1М предназначена для стабилизации бензо-спиртовых смесей при температурах до минус 40°C, улучшения антидетонационных свойств. Может использоваться в качестве высокооктановой добавки. Наличие в составе присадки ингибиторов коррозии позволяет снизить износ топливных баков, трубопроводов, резервуаров.

**Применение стабилизатора СКАРТ-1М имеет ряд преимуществ:**

- способствует более полному сгоранию топлива;
- предотвращает расслоение бензина, содержащего спирты и воду;
- снижает уровень выбросов вредных веществ в отработавших газах двигателя;
- содержит в своем составе моющие присадки;
- защита от коррозии металлических деталей топливной системы;
- обладает октанокорректирующими свойствами.

**Техническая консультация**

Свойства Скарт 6		
№ п/п	Наименование	Значение
1	Внешний вид, цвет	Светло-коричневая жидкость, не содержащая механических примесей
2	Плотность при 20°C, г/см.куб.	0,920-0,940
3	Температура плавления, °C	-104
4	Температура кипения, °C	142
5	Растворимость в воде, %	0,014
6	Растворимость в бензине, %	полная



**Нормы ввода:**

Норма ввода стабилизатора рассчитывается исходя из фактического содержания марганца в бензине или в марганецсодержащей присадке, и должна превышать концентрацию марганца не менее чем в 2 раза.

**Для справки:**

Содержание марганца в ЦТМ (цимантрен) составляет 25%.

Содержание марганца в МЦТМ (HiTeC-3000) составляет 15%.

**Фасовка:**

Металлические бочки 216,5л, еврокубы 1000л.

По вопросам приобретения **стабилизатора Скарт 6** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: