

**Эпоксид РМ**

Техническая консультация

Состав:	Эпоксидированные растительные масла.
Физико- химические свойства:	Прозрачная маслянистая жидкость от желтоватого до светло-коричневого цвета. Растворима в ацетоне, изопропанол, диоктилфталате. Нераствори-ма в воде. Эпоксидное число оксиранового кислорода, в %, не ниже 6 Массовая доля летучих веществ, %, не более 0,5
Применение:	Эффективный вторичный стабилизатор при переработке ПВХ компози-ций, обладает пластифицирующими свойствами, способствует улучшению начальной окраски и повышению долговременной стабильности ПВХ композиций. Применяется в производстве искусственной кожи, полимерной тары, стройматериалов (линолеум, пленки, обои и т. п.). Рекомендуемая дозировка — 1-3 части на 100 частей ПВХ.
Аналоги по применению:	Reoplast 39, Drapex 6,8.
Упаковка:	Бочки стальные емкостью — 200 дм3.
Хранение:	В крытых складских помещениях. Защищать от воздействия влаги.

По вопросам приобретения стабилизаторы - пластификаторы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов