

ГОСТ	977-75	TV	24.00	001	-79
$\mathbf{I} \cup \mathbf{U} \cdot \mathbf{I}$	<i>311-13</i>	. 13	44.00	·not	-/3

Заменители:

35ХНЛ

Назначение:

шестерни, зубчатые колеса и др. детали машиностроения

Химсостав, %:

Кремний:

0.40-0.60, Марганец:1.00-1.50, Медь:0.30, Никель:0.30, Сера:0.050, Углерод:0.25-0.35, Фосфор:0.050, Хром:0.30-0.50, Ванадий:0.06-0.12,

Техническая консультация

Физические свойства:

	Модуль сдвига	Плотность
	G, МПа	ρ, кг/куб.м
200000	78000	7820

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Механические свойства:

Состояние	ICOHDOTUBLIERNE	I	Относительное сужение	удлинение	Твёрдость по Бринеллю НВ
закалка 910 град, отпуск 650 град.	800	600	25	14	_
нормализация 915 град, отпуск 650 град.	800	600	25	14	_

По вопросам приобретения Сталь для отливок 30ХГСФЛ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: