



СТАП, Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный

Производство сертифицировано по ISO 9002

Стеклотекстолит теплостойкий фольгированный представляет собой слоистый прессованный материал изготовленный из стеклоткани, пропитанной связующим на основе эпоксидной смолы и отвердителей, облицованный с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 5, 18, 25, 35, 50, 70, 105 мкм. Стеклотекстолит фольгированный СТАП соответствует международным стандартам: IEC 249, NEMA LI -1.

СТАП изготавливается толщиной от 0,11 до 6,40 мм.

От 0,50 до 6,40 мм предназначен для изготовления печатных плат, толщиной от 0,11 до 0,25 — для изготовления многослойных печатных плат.

Производится листами следующих номинальных размеров (1010 x 900) мм, (1030 x 920) мм, (665 x 500) мм, (640 x 490)мм, (600x490)мм,(550x500)мм.

По вопросам приобретения СТАП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов