



Препарат Стеарокс 920 придает мягкий гриф вязкозным, хлопчатобумажным и полушерстяным тканям.

Вещество также можно использовать:

В качестве отделочного средства при производстве химических волокон;
При прядении искусственных волокон – в качестве эмульгатора композиции замасливателей;
При производстве антистатиков – в качестве сырья для получения продукта.

Основные свойства и характеристики продукта:

Стеарокс 920 является воскообразным веществом светло-желтого цвета. Основу вещества составляет смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров стеариновой кислоты.

Производство продукта осуществляется в соответствии с требованиями **ТУ 2483-016-0501520**.

Требования безопасности, которые необходимо соблюдать при работе со Стеарокс 920:

- Вещество Стеарокс 920 является опасным для человека.
- В целях обеспечения безопасности при работе с веществом работникам предприятия необходимо использовать обязательные средства защиты (перчатки, маски). Важно, чтобы на поверхность кожи или слизистых оболочек в процессе работы Стеарокс 920 ни в коем случае не попадал. В случае попадания средства на кожу или слизистые оболочки, как можно быстрее смойте вещество обильным количеством чистой воды.
- При работе с веществом работники обязательно должны соблюдать правила личной гигиены. Использование Стеарокс 920 возможно лишь в помещении, оснащенном приточно-вытяжной системой вентиляции.

Транспортировка и хранение Стеарокс 920:

Стеарокс 920 упаковывается в стальные бочки вместимостью 100-200 дм³. По желанию клиента мы можем использовать для упаковки и транспортировки другую тару. Для этого вам нужно лишь сообщить менеджерам ОАО ПО «ТОС» о том, что для вас удобна какая-либо другая тара.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Отгрузка Стеарокс 920 в бочках может происходить в стальных железнодорожных обогреваемых цистернах. Перед заполнением железнодорожных цистерн с остатком продукта специалисты ООО «Компания Кондор» тщательно проверяют остаток на соответствие всем требованиям по составу и хранению Стеарокса 920.

Если остаток соответствует важным требованиям, мы заполняем цистерну веществом. Если в ходе исследований выявляются какие-либо несоответствия, остаток удаляют, цистерну тщательно промывают и сушат. В связи с этим возможны незначительные сдвиги в сроках поставки (при необходимости мы дополнительно сообщим об этом заказчику).

Хранить Стеарокс 920 следует в закрытых складских помещениях, температура воздуха в которых не должна превышать +40 градусов по шкале Цельсия.

Не более, чем в течение 1 месяца можно хранить вещество не на складе, а на открытом пространстве. При этом тара должна находиться под навесом, на нее не должны попадать прямые солнечные лучи или атмосферные осадки.

Температура хранения вещества на открытом воздухе также не должна превышать +40 градусов.

Назначение: для придания мягкого грифа полушерстяным, вязким и хлопчатобумажным тканям, как отделочное средство в производстве химических волокон, в качестве эмульгатора в композиции замасливателей при прядении искусственных волокон, в качестве сырья в производстве антистатиков.

Состав: смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров стеариновой кислоты.

Внешний вид: светло-желтое воскообразное вещество.

Упаковка: стальные бочки вместимостью 100-200 дм³, или другая тара по согласованию с потребителем.

Общие характеристики:

Мин. партия 200

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стеарокс 920

ед изм кг

ГОСТ, ТУ ТУ 2483-016-0501520

Наименование показателей	Норма
Внешний вид расплавленного продукта	Прозрачная жидкость светло-желтого цвета без механических примесей
Число омыления, мг КОН/г, в пределах	70-80
Массовая доля золы, %, не более	0,5
Массовая доля железа, %, не более	0,005
РН водной дисперсии с массовой долей 4%, не более	10

По вопросам приобретения **стеарокса 920** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов