



Стеклопластик марки КТМС- 1П

Область применения:

Стеклопластик термопластичный предназначен для изготовления деталей конструкционного, декоративно-конструкционного и электро-, радиотехнического назначения

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

материал представляет собой слоистый листовый материал на основе стеклоткани, пропитанной термопластичным связующим. Материал подвергается всем видам механической обработки, допускает сварку, штамповку.

Технические характеристики

— плотность — 1550-1580 кг/м³ — разрушающее напряжение при растяжении (по основе) - не менее 320 МПа — разрушающее напряжение при изгибе (по основе) - не менее 410 МПа — горючесть - самозатухающий — продолжительность остаточного горения - не более 15 с — максимальная скорость тепловыделения (пик) - не более 65 кВт/м² — общее количество выделившегося тепла за первые 2 мин. испытания - не более 65 кВт.мин/м²

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-9-862-2013

Наименование: Стеклопластик термопластичный марок КТМС, ВПС 38-Т

По вопросам приобретения стеклопластик марки КТМС- 1П и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов