



### **Область применения:**

Рекомендуется для элементов конструкций строительного назначения, в том числе профилированных настилов.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

### **Основная информация**

Настил предназначен для использования в строительной отрасли, в частности мостостроительстве, в качестве несъёмной опалубки при изготовлении быстровозводимых мостов.

### **Технические характеристики**

Значения по паспорту на материал (минимальные значения) при температуре 20 °С: Предел прочности при растяжении 450 МПа ; Предел прочности при сжатии 300 МПа; Значения по ТУ 1-595-УНТЦ-1485-2014 плотность стеклопластика 1,930 г/см<sup>3</sup>

### **Нормативная документация**

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-УНТЦ-1485-2014

Наименование: Листы профилированного настила из стеклопластика марки ВПС-58

По вопросам приобретения стеклопластик марки ВПС-58 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов