



Стеклопластик марки ВПС-61/Т-25

Область применения:

Рекомендуется для изготовления электроизолирующих стяжек соединительных элементов.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Стеклопластик марки ВПС-61/Т-25 на основе стеклоткани Т-25(ВМП)-78 и связующего ВСЭ-39

Технические характеристики

Плотность: 1,79 — 1,99 г/см³; Толщина монослоя: 0,25 — 0,29 мм; Предел прочности при изгибе при 20 °С : не менее 1200 МПа

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-10-1493-2014

Наименование: Стеклопластик марки ВПС-61

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-10-1493-2014

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-10-1493-2014

По вопросам приобретения стеклопластик марки ВПС-61/Т-25 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов