



Стеклопластик марки ВПС-61

Область применения:

рекомендуется для изготовления электроизолирующих стяжек соединительных элементов.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Стеклопластик ВПС-61 применяется при изготовлении электроизолирующих стяжек соединительных элементов. Стеклопластик поставляется в виде плит.

Технические характеристики

Значения по паспорту на материал (минимальные значения) при температуре 20 °С: Предел прочности при растяжении 250 МПа; предел прочности при сжатии 410 МПа Значения по ТУ 1-595-10-1493-2014 Плотность стеклопластика ρ , 1,75 г/см³

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-10-1493-2014

Наименование: Стеклопластик марки ВПС-61

По вопросам приобретения стеклопластик марки ВПС-61 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов