



Стеклоткань изоляционная марки ТИ-250П-117А изготавливается путем полотняного переплетения из стеклянных крученых нитей и ровингов алюмоборосиликатного состава стекла на прямом замасливателе.

Стеклоткань изоляционная: характеристики, применение, свойства

На нашем предприятии можно заказать продукцию марки ТИ-250П-117А (100).

Расшифровка наименования выглядит таким образом:

ТИ – ткань изоляционная;

250 – поверхностная плотность, г/см²;

П – ткань с перевивочной кромкой, выработана на бесчелночном станке;

117А – вид замасливателя (возможно изготовление из нитей на других типах замасливателя);

(100) – ширина, см.

Материал широко используется для производства листовых стеклопластиков, при изготовлении защитных поверхностей и экранов, куполов, сфер со сложной геометрической формой.

Основные положительные свойства:

- доступная цена;
- непроводимость электричества;
- «нейтральность» к работе радио- аудиооборудования;
- высокий показатель прочности на разрыв;
- мягкость, обеспечивающая удобство работы со сложными формами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стеклоткань изоляционная

По вопросам приобретения стеклоткань изоляционная) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов