



Гидроксиэтилцеллюлоза Сульфацилл представляет собой растворимый в воде простой эфир целлюлозы.

На основе Сульфацилла разработаны специальные продукты для нефте- и газодобывающей промышленности:

Сульфацилл как реагент-стабилизатор буровых растворов и других технологических жидкостей.

Многолетний опыт применения Сульфацилла на месторождениях ОАО «Газпром» и других компаний топливно-энергетического комплекса показал высокую эффективность реагента как при бурении, так и при промышленной эксплуатации скважин.

Сульфацилл для цементирования скважин

- замедляет время загустевания и сроки схватывания тампонажного цемента;
- значительно снижает водоотделение тампонажного раствора;
- обеспечивает сохранение оптимальных реологических характеристик в течение длительного времени.

Сульфацилл для повышения нефтеотдачи пластов

- Механизм действия:
- закачка в скважину в виде суспензии недорастворенного полимера в воде;
- постепенное дорастворение полимера с образованием высоковязкой гелеобразной оторочки в глубине пласта;
- блокирование промытых зон пласта и как следствие — изменение направления фильтрационных потоков с последующим подключением в разработку продуктивных пропластков и линз.

Расход реагента составляет ~ 7,5-15 кг на 1м³ рабочего раствора.



Свойства

Сульфацилл растворяется в холодной или горячей воде с образованием растворов различной вязкости, проявляющих псевдопластические свойства. На вязкость растворов небольшое влияние оказывают кислоты и щелочи. Благодаря неионному характеру Сульфацилл обладает широким спектром совместимости с другими продуктами. Одним из основных достоинств Сульфацилла является то, что он экологически безвреден, так как подвергается биологическому разложению, не образуя вредных веществ.

Упаковка и хранение

Сульфацилл фасуют в полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами, масса нетто 20 и 25 кг. Продукт должен храниться в сухих и чистых помещениях, вдали от источников тепла.

Пример записи при заказе

«Сульфацилл марка 150». ТУ 2231-013-32957739-2009

Чтобы купить **Сульфацилл** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов