



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Сульфат алюминия технический водный раствор – химический реагент, который обладает способностью соединять взвешенные мелкие частицы в более крупные.

TU 2141-002-59662222-07

TU 2141-001-57846047-2004

Области применения у коагулянтов довольно разнообразны:

- очистка сточной воды и удаление жидкости из осадочного ила;
- в горной промышленности: отделение минералов от пустой породы;
- в целлюлозно-бумажной промышленности: улучшение качества бумаги и проклейки;
- в сельском хозяйстве: задержка влаги;
- нефтедобывающая промышленность: ускорение процесса нефтеотдачи, снижение давления в трубопроводах;
- в косметической продукции: подгузники, прокладки, загустители, кондиционеры и т.п.
- в текстильной промышленности: улучшение качества красителей тканей.

Однако наибольшее распространение коагулянты получили при их использовании для:

- очистки питьевой и бытовой воды.

Коагулянты для очистки воды можно купить в сухом концентрированном виде или в виде жидкости. Жидкий коагулянт – это раствор сухого коагулянта.

Одним из наиболее распространённых и эффективных жидких коагулянтов является раствор сульфата алюминия. Сульфат алюминия (водный раствор) получают в результате взаимодействия серной кислоты с глиной богатой каолинитом, бокситом или алунитом. Раствор представляет собой прозрачную жидкость с серым оттенком и незначительным запахом.



Достоинства сульфат алюминия технический водный раствор:

- просто использовать;
- легко хранить;
- легко транспортировать;
- привлекательная цена.
- экономичный расход.

Транспортировка: Автомобильными цистернами вместимостью 17-24 м³ или автотранспортом в пластиковых контейнерах вместимостью 1м³.

Гарантийный срок: 1 год со дня изготовления.

Характеристики

Техническая консультация

Страна производитель	Россия
Дополнительные характеристики	
Внешний вид	Прозрачная жидкость, допускается слабо окрашенный сероватый, розоватый и голубоватый оттенок. При хранении возможно выпадение осадка.
Массовая доля оксида алюминия (AL ₂ O ₃), %, не менее	7,2-9,0
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0.3
Массовая доля железа в перерасчете на оксид железа (III), %, не более	0.02
Массовая доля свободной серной кислоты (H ₂ SO ₄), %, не более	0.1
Массовая доля мышьяка в перерасчете на оксид мышьяка (III), %, не более	0.001
Гарантийный срок	1 год со дня изготовления

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сульфат алюминия водный раствор коагулянт

По вопросам приобретения Сульфат алюминия водный раствор коагулянт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов