



СУПЕР БЕСТ (ГЕЛЬ)

[Автохимия](#)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- бесконтактная мойка всех типов поверхностей легковых автомобилей и общественного транспорта

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Сверхконцентрированное сильнопенное средство

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Канистры 1, 5, 20 литров

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -18°C до +40°C. Температура замерзания около -20°C. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5°C, с последующим перемешиванием)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СУПЕР БЕСТ (ГЕЛЬ)

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сверхконцентрированное сильнопенное средство для бесконтактной мойки всех типов поверхностей легковых автомобилей и общественного транспорта от атмосферных и грунтовых загрязнений. Идеально подходит для удаления сложных загрязнений. Хорошо пенится. Легко смывается.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ НИЗКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (pH 12)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подготовить Рабочий раствор в чистой ёмкости из расчёта:

— для пеногенератора - минимум 7 мл, максимум 10 мл Концентрата на 1 л воды;

— для пенокомплекта - минимум 70 мл, максимум 110 мл Концентрата на 1 л воды

(данные пределы дозировки концентрата зависят от степени загрязнения очищаемой поверхности).

- Залить подготовленный Рабочий раствор в пенораспылитель или в пенокомплект.
- Равномерно обработать струей чистой воды высокого давления всю поверхность с расстояния 10-15см под углом 90° снизу вверх.
- Нанести пену на поверхность снизу вверх для избегания подтеков.
- Выдержать 2-3 минуты, не допуская высыхания.
- Смыть пену струей воды высокого давления поступательными движениями на расстоянии 10-15см снизу вверх.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Тщательно обработать всю поверхность большим количеством воды низкого давления сверху вниз.
- Лакированные, глянцевые поверхности высушить впитывающей салфеткой из замши или микрофибры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Назначение	Жидкое сверх концентрированное, низкощелочное, сильно пенное средство для бесконтактной мойки всех типов поверхностей от атмосферных и грунтовых загрязнений.
Области применения	Для очистки легковых автомобилей и общественного транспорта. Допускается для мытья грузовых транспортных средств. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения. Выпускается только во всесезонном варианте (с ноября 2013г.).
Общие методические рекомендации и дозировка	Используется путем нанесения активной пены или аэрозоля на транспортное средство при температурах от +5°C до +40°C, с последующей выдержкой 3-5 минут и смыванием водой с использованием АВД до 2МПа. Для нанесения допускается использование пеногенераторов, спреев (бытовых распылителей), подствольников АВД. Рабочие концентрации для пеногенераторов и спреев 1/100-1/150 (до 1/200), для подствольников 1/9-1/14 (до 1/20). При наличии жесткой воды и в зимнее время, рекомендуется использование более высоких концентраций, в летнее время на мягкой воде допускается применение минимальных концентраций. Применение завышенных концентраций и сверхплотная пена могут ухудшить действие препарата.
Состав	Вода умягченная, фосфонаты натрия (P_2O_5 5-15%) и ЭДТА менее 5%, АПАВ 5-15%, НПАВ 5-15%, карбоксилаты, силикаты, краситель.



Технические данные	Внешний вид, запах — полупрозрачная низковязкая розово-оранжевая жидкость без характерного запаха. Плотность -1,23-1,25 г/см³ Хранение от +5°C до +40°C (для летнего варианта) и от -18°C до +40°C (для зимнего варианта). Температура замерзания около -20°C. Для летнего варианта, хранение при низких температурах вызывает обратимую кристаллизацию и расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше 25°C). При последующем перемешивании, восстанавливает свойства. При необходимости использования закристаллизованного и расслоенного продукта рекомендуется предварительно разбавить его теплой водой 1/1. Химический характер — анионный. Растворимость в воде — полная при любом соотношении. pH 1% раствора 11,8±0.2 Способность к биологическому разложению более 90%.
Техника безопасности	Избегайте использования средства при температурах ниже 0°C, попадания концентрата на кожные покровы и рабочего раствора на слизистые оболочки. При использовании спреев, используйте средства защиты органов дыхания от щелочных аэрозолей (респираторы 3М). Не допускать попадания в желудок. Передержка рабочего раствора и его высушивание на поверхности ЛКП а/м, алюминиевых и металлизированных деталях, особенно при температурах выше 25°C может привести к необратимым повреждениям.

По вопросам приобретения СУПЕР БЕСТ (ГЕЛЬ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: