



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -55 °C до +125 °C
- Температура усадки от +70 °C до +125 °C
- Электрическая прочность не менее 17 кВ/мм
- Объемное сопротивление  $10^{15}$  Ом·см
- Горючесть подавляет горение
- Экологическая безопасность RoHS
- Химическая стойкость средняя

Набор состоит из полиолефиновых термоусаживаемых трубок Raychman® ТСТ.

### В состав набора входят 20 трубок длиной 10 см:

- ТСТ 3,5/1,75 мм — 6 штук,
- ТСТ 5,0/2,5 мм — 6 штук,
- ТСТ 7,0/3,5 мм — 6 штук,
- ТСТ 11,0/5,5 мм — 2 штуки.

### Возможные цвета:

- желтый,
- зеленый,



СУПЕР ЭЛЕКТРО

- красный,
- синий,
- желто-зеленый,
- черный,
- фиолетовый,
- белый,
- прозрачный,
- серый.

**Назначение:**

- изоляция разъемов и зажимов в электропроводке,
- защита электрических соединений,
- восстановление изоляции и покрытия кабелей и проводов,
- маркировка,
- соединение связок проводов в жгуты.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

**Не подлежит обязательной сертификации.**

По вопросам приобретения СУПЕР ЭЛЕКТРО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СУПЕР ЭЛЕКТРО

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов