



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от  $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура усадки от  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Электрическая прочность 20 кВ/мм
- Требования безопасности Соответствует RoHS

Рекомендуется для маркировки и изоляции проводов и соединений.

Набор «Супер Максимум» комплектуется из цветных полиолефиновых термоусаживаемых трубок Raychman® ТСТ.

### Состав набора:

- ТСТ 2,0/1,0 мм — 4 штуки,
- ТСТ 2,5/1,25 мм — 3 штуки,
- ТСТ 3,5/1,75 мм — 6 штук,
- ТСТ 5,0/2,5 мм — 3 штуки,
- ТСТ 7,0/3,5 мм — 4 штуки,
- ТСТ 10,0/5,0 мм — 3 штуки.

Длина всех трубок — 10 см.

Рекомендуется для маркировки и изоляции проводов и соединений.

Чтобы усадить трубку, нагрейте её до требуемой температуры и дайте остыть. Процесс нагревания следует начинать от центра трубки и постепенно продвигаться к краям. Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СУПЕР МАКСИМУМ

**Не подлежит обязательной сертификации.**

По вопросам приобретения СУПЕР МАКСИМУМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов