



Высокоэффективный очиститель гелиевого типа для сложной внешней мойки самолетов. Представляет собой щелочную композицию на растворителях, голубого цвета.

Средство сертифицировано Государственным центром стандартизации и сертификации Украины, центральной сан.эпидемиологической службой Украины, одобрено Министерством экологии Украины и Государственной авиационной службой при Министерстве транспорта Украины.

СРЕДСТВО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РЕАКТИВНЫХ САМОЛЕТОВ

Средство соответствует требованиям спецификаций:

(AMS)-1526, (AMS)-1528B, (AMS) -1533, Boeing D6-17487

Douglas CSD 1. PTO по типам ВС России.

- Быстро и легко удаляет масляные и топливные загрязнения, нагары, подтеки и т.д.
- Смывается водой легко и полностью.
- Удерживается на вертикальных и перевернутых поверхностях.
- Средство не повреждает обычные в авиационной металлургии металлы, включая алюминий, высокопрочные стали, магний.
- Не опасно для стекла иллюминаторов, лакокрасочных покрытий и большинства пластиков.
- Активные компоненты вещества биоразлагаемые.
- Очиститель подходит для всех типов реактивных самолетов.

Правила применения:

1. Для мойки со смывом водой применять в растворе с водой в пропорции 1:5 – 1:20 (в зависимости от степени и характера загрязнения). Оптимально 1:10. Нанести губкой, щеткой или спреем. Дать выдержку около 1-5 минут. Рекомендуется обрабатывать наиболее загрязненные места щеткой. Не допускать высыхания раствора. Смыть водой.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



2. Для «сухой мойки» применять в растворе с водой в пропорции оптимально 1:10.

Нанести губкой, щеткой или спреером. Дать выдержку 1-5 минут или обработать поверхность щеткой без экспозиции, протереть чистой ветошью или губкой.

Если температура поверхности самолета выше 40 С, предварительно охладить ее струей холодной воды. Не допускать высыхания раствора. С неокрашенных стальных деталей смыть водой.

3. Для зимней мойки применять в растворе с этилен гликолем или другим аналогичным антифризом в пропорции 1:5 – 1:20.

Меры предосторожности:

Избегать попадания средства в глаза, может вызвать раздражение кожи;

Не допускать попадания в ротовую полость;

Условия хранения:

При хранении избегать замораживания средства. Если замораживание произошло – поместить в тепло для последующего применения.

Хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте при температуре от 0 до +40С.

Ограничений по транспортировке нет. Срок хранения – 3 года.

Перед началом работы со средством изучить прилагаемый Перечень мер предосторожности.

Средство поставляется в 25 – литровых пластиковых канистрах

По вопросам приобретения Super Bee Cleaner 250 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов