



Универсальный водостойкий клей, предназначен для склеивания кожи, резины, полиуретана, дерева, тканей, бумаги в любом сочетании кроме белой пластмассы.

Форма выпуска — раствор в этилацетате марки А.

Основное применение полиуретанового клея:

- на обувных фабриках — в качестве клея для низа обуви при конвейерной и ручной сборке, а также в ремонтных мастерских;
- в бытовых условиях — при ремонте байдарок.

#### Техническая консультация

#### Технические характеристики

Вязкость при температуре 25 °С:	
динамическая, Па·с	1.3-2.6
условная по ВЗ-1, с	120-260
Прочность клеевого соединения при расслаивании через 24 часа после прессования, кгс/см	7.0-7.5
Массовая доля нелетучих веществ, %	15-20

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СУРЭЛ-3

По вопросам приобретения водостойкого клея СУРЭЛ-3 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов