



Суспензия для образования твердого смазочного покрытия ВНИИ НП-512А ТУ 38.1011031-85

Суспензия ВНИИ НП-512А, образует твердое смазочное покрытие, предназначенное для применения в узлах трения и скольжения в интервале температур от минус 150 °С до плюс 100 °С и в жидком азоте.

Суспензия ВНИИ НП-512А — это черная подвижная жидкость.

Гарантийный срок хранения суспензии ВНИИ НП-512А в таре изготовителя-1 год

Суспензия ВНИИ НП-512А продается в разной фасовке, по согласованию с потребителем, тара — стеклянные бутылки.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Норма по ТУ
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	20

По вопросам приобретения Суспензия ВНИИ НП-512А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов