



Сварочная проволока из стали марки Св-08Х15Н5Д2ТУ-Ш (ЭП410У-Ш)

Область применения:

Для сварки силовых деталей, деталей внутреннего набора и ошивки, работающие в атмосферных условиях до 300 °С, ёмкостей и других деталей, работающих в контакте с топливом и при криогенных температурах (до -196 °С)

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Сварочная проволока из стали марки Св-08Х15Н5Д2ТУ-Ш (ЭП410У-Ш) применяется для сварки силовых деталей, деталей внутреннего набора и ошивки, работающие в атмосферных условиях до 300 °С, ёмкостей и других деталей, работающих в контакте с топливом и при криогенных температурах (до -196 °С)

По ТУ 14-1-997-2012 проволоку поставляют диаметром от 1,0 до 6,0 мм.

Технические характеристики

По ТУ 14-1-997-2012 проволоку поставляют без определения механических свойств. Механические свойства сварочной проволоки по ГОСТ 2246-70: — для проволоки диаметром 1,0-1,5 мм - временное сопротивление (σ_b) 882-1323 МПа; — для проволоки диаметром 1,6 мм - временное сопротивление (σ_b) 882-1274 МПа; — для проволоки диаметром 2,0 мм - временное сопротивление (σ_b) 784-1176 МПа; — для проволоки диаметром свыше 2,0 мм - временное сопротивление (σ_b) 686-1029 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 14-1-997-74

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сварочная проволока из стали марки Св-08Х15Н5Д2ТУ-Ш (ЭП410У-Ш)

Наименование: Проволока сварочная из жаропрочных, жаростойких, коррозионностойких сталей и сплавов

Дополнительная информация

Изготавливает ОАО «Мечел» и ООО «Ленинградский сталепрокатный завод»

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов