



## Применение

Применяется для изготовления радиопрозрачных термостойких пластиков

### Преимущества

- Высокая теплостойкость,
- Радиопрозрачность,
- Химическая стойкость,
- Высокая радиационная стойкость

### Техническая консультация

## Физико-химические характеристики

#	Наименование показателя	Типичное значение
1	Внешний вид	Гомогенная вязкая жидкость без механических включений от светло-желтого до темно-желтого цвета
2	Время желатинизации при температуре $200 \pm 3^\circ\text{C}$ , мин	90,0-240,0
3	Вязкость по ВЗ-1 при температуре $80 \pm 5^\circ\text{C}$ , с, не более	40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Связующее К-9-70

По вопросам приобретения Связующее К-9-70 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов