



Связующее МФ-120

Применение

Применяется для изготовления радиопрозрачных термостойких пластиков методом пропитки под давлением

Преимущества

- Высокая теплостойкость,
- Радиопрозрачность,
- Химическая стойкость,
- Высокая радиационная стойкость

[Техническая консультация](#)

Физико-химические характеристики

ТУ 2228-029-17411121-2017

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Связующее МФ-120

#	Наименование показателя	Типичное значение
1	Внешний вид	Гомогенная бесцветная вязкая жидкость без механических включений
2	Время желатинизации при температуре $200 \pm 3^{\circ}\text{C}$, мин	100,0-220,0
3	Динамическая вязкость при $80 \pm 0,1^{\circ}\text{C}$, мПа*с, не более	195
4	Динамическая вязкость при $80 \pm 0,1^{\circ}\text{C}$ после выдержки $80 \pm 0,1^{\circ}\text{C}$ в течение 6 часов, мПа*с, не более	500

По вопросам приобретения Связующее МФ-120 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов