



Связующее литейное «ТОП»



Используется в литейном производстве в качестве связующего в составах смесей для изготовления литейных стержней и форм, отверждающихся при тепловой обработке, при литье чугунных и стальных заготовок.

Представляет собой смесь таллового пека (плавкий остаток от ректификации таллового масла — побочный продукт сульфатной варки целлюлозы), органического растворителя и целевых добавок.

Выпускается по ТУ 2453-004-49548471-98 с изм.№3

По воздействию на организм человека относится к малоопасным веществам. Класс опасности 4 по ГОСТ 12-1-007-76.

[Техническая консультация](#)

Основные качественные показатели:

массовая доля воды, %, не более	0,2
условная вязкость при температуре 20±5°C, С	20-120
предел прочности при растяжении высушенных образцов, не менее, кг/см ²	10,0
температура застывания, °С, не выше	-10
массовая доля нелетучих веществ, %	55-75

По вопросам приобретения **связующего литейного «ТОП»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов