

**ПАКЕТ ПРИСАДОК ДЛЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ****ТУ 0257-002-40065452-97**[Техническая консультация](#)

Применение	Пакет присадок Т-43 используется для изготовления трансмиссионных и промышленных масел, содержит в своем составе многофункциональные присадки, обеспечивающие необходимые эксплуатационные свойства.	
Дозировка	GL-3: 3,6 масс. % GL-4: 5,2 масс. % GL-5: 6,4 масс. %	
Типичные свойства	Химические Фосфор, масс % Сера, масс % Коррозионное воздействие на металлы масла М-14 с 3.6% пакета присадок Т-43 на пластинах:	1,8 18
	а) из стали марок 40 или 50 б) из меди марки М-2, баллы, не более	Выдерживает 2С
	Физические Температура вспышки, °С (ASTM D 92) Вязкость (ASTM D 445) при 100°С, мм ² /с	>170 <100

По вопросам приобретения Т-43 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов