



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

[Опросный лист](#)

### Заказ бесплатного образца

Мы можем вам предоставить образец. Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц.

[Заказать образец](#)

[Тефлоновые смазки CONDOR OIL](#)

[Техническая консультация](#)

|  | Описание смазки | CONDOR OIL | Mobil | Shell | FUCHS |
|--|-----------------|------------|-------|-------|-------|
|--|-----------------|------------|-------|-------|-------|

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                      |     |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1 | Пластичная смазка на основе синтетического масла, литиевого загустителя и комплекса высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, направляющих, зубчатых передачах, уплотнениях, шлицевых соединениях и других узлах трения, работающих при экстремальных нагрузках в условиях пониженных и повышенных температур. | CONDOR<br>OIL MSG<br>150<br>(-40 до<br>+150°C) | MOBIL 1<br>SYNTHETIC<br>GREASE<br>(-40 до<br>+150°C) | --- | --- |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |     |                                                                                                                                            |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | Пластичная смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, шаровых соединениях, направляющих и в других парах трения металл – металл в промышленном, строительном и автомобильном оборудовании. | CONDOR OIL SGV 100/2 (-40 до +130°C)<br>CONDOR OIL SGV 100/3 (-40 до +130°C) | --- | Shell Gadus S2 V100 2 / Shell Alvania Greases RL 2/ (-30 до +130°C)<br>Shell Gadus S2 V100 3 / Shell Alvania Greases RL 3/ (-30 до +130°C) | --- |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                              |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|
| 3 | Пластичная смазка на основе синтетического высоковязкого полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения, работающих в контакте с кислой водой или другими агрессивными средами в условиях пониженных и повышенных температур. | CONDOR<br>OIL SPM<br>220<br>(-40 до<br>+160°C) | MOBILITH<br>SHC PM 220<br>(-40 до<br>+150°C) | --- | --- |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| 4 | Пластичная смазка на основе синтетического высоковязкого полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения, работающих в контакте с кислой водой или другими агрессивными средами в условиях пониженных и повышенных температур. | CONDOR OIL SPM 460 (-40 до +160°C) | MOBILITH SHC PM 460 (-40 до +150°C) | --- | --- |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |     |                                                                         |                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 | Высокотемпературная пищевая смазка на основе синтетического масла, комплексного загустителя, PTFE и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках электродвигателей, насосов, конвейеров, мешалок, редукторов и другом оборудовании, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами. | CONDOR OIL ФПС 170 (-50 до +170°C) | --- | ---                                                                     | Cassida Grease GTS 2 (-45 до +170°C) |
| 6 | Пластичная смазка на основе полусинтетического масла, комплексного загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в централизованных системах смазки автомобилей, строительной технике и промышленном оборудовании.                                                                         | CONDOR OIL SGV 00 (-40 до +120°C)  | --- | Shell Gadus S4 V45 AC 00/000 /Shell Retinax Grease CSZ/ (-40 до +120°C) | ---                                  |



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                            |     |                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------------------|
| 7 | Высокотемпературная смазка на основе синтетического (ПАО) масла и комплексного литиевого загустителя. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, насосах, вагонетках, конвейерах и другом оборудовании при повышенных температурах.                | CONDOR OIL RHT 180 L (-30 до +180°C)<br>CONDOR OIL RHT 180 M (-50 до +180°C) | ---                        | --- | Renolit Hi-Temp 2 (-54 до +180°C) |
| 8 | Зеленая смазка на основе минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, насосах, вагонетках, конвейерах и другом оборудовании при повышенных температурах. | CONDOR OIL RX 2 (-30 до +150°C)                                              | UNIREX N 2 (-15 до +130°C) | --- | ---                               |



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                            |     |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|
| 9 | Зеленая смазка на основе минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, насосах, вагонетках, конвейерах и другом оборудовании при повышенных температурах. | CONDOR OIL RX 3 (-20 до +160°C) | UNIREX N 3 (-20 до +160°C) | --- | --- |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                            |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----|-----|
| 10 | Высокотемпературная пластичная смазка на основе смеси термостойких синтетических масел, комплексного литиевого загустителя, эффективного пакета антикоррозионных и антиокислительных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, вагонетках, конвейерах, сушильных печах и другом оборудовании при экстремальных температурах. | CONDOR OIL RX 2S (-50 до +200°C) | UNIREX S 2 (-50 до +200°C) | --- | --- |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |     |     |                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------------------------------|
| 11 | Белая, полупрозрачная смазка на основе силиконового масла, загущенного неорганическим загустителем. Используется в качестве смазочного материала для различного типа резин и эластомеров, как смазка-герметик арматуры и уплотнительных устройств, разделительного агента при производстве изделий из полимеров. | CONDOR OIL S 40 (-40 до +180°C) | --- | --- | Renolit SI 708 (-40 до +180°C) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------------------------------|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |     |                                                             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | Пластичная смазка на основе смеси синтетических масел, комплексного литиевого загустителя, пакета присадок и модификатора трения. Смазка предназначена для подшипников качения, цилиндрических и конических роликоподшипников, эксплуатируемых при умеренных и повышенных скоростях в условиях низких температур в электродвигателях, насосах и вентиляторах. | CONDOR OIL SGS 150 (-50 до +150°C) | --- | Shell Gadus S5 V100 2 / Shell Albida EMS 2/ (-50 до +150°C) | --- |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                            |                                      |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 13 | Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого минерального масла, бентонитового (глиняного) загустителя и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для применения в тяжело нагруженных подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых при низких скоростях и высоких температурах. | CONDOR OIL МБК 180Д (-5 до +180°C)  | MOBILTEMP 78 (0 до +170°C) | ---                                  | ---                                    |
| 14 | Высокотемпературная пищевая смазка на основе смеси медицинского углеводородного и синтетического полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного загустителя и PTFE.                                                                                                                          | CONDOR OIL FMHD 150 (-10 до +150°C) | ---                        | Shell FM Grease HD 2 (-10 до +140°C) | Cassida FM Grease HD 2 (-10 до +150°C) |



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                        |                                                                    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 15 | Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого минерального масла, бентонитового (глиняного) загустителя и комплекса присадок. Смазка предназначена для применения в тяжело нагруженных подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых при низких скоростях и высоких температурах. | CONDOR OIL БК 180 (-10 до +180°C)<br>CONDOR OIL БК 180/2 (-10 до +180°C) | MOBILTEMP 1 (0 до +170°C)<br>MOBILTEMP 2 (0 до +170°C) | Shell Gadus S2 U460L 2 / Shell Darina Grease R 2 / (-10 до +180°C) | --- |
| 16 | Высокотемпературная смазка на основе синтетического (ПАО) масла и бентонитового (глиняного) загустителя. Смазка предназначена для применения в высокоскоростных подшипниках качения электродвигателей, подвергающихся попеременному воздействию высоких и низких температур.               | CONDOR OIL БКС 200 (-50 до +200°C)                                       | MOBILTEMP SHC 100 (-50 до +200°C)                      | ---                                                                | --- |



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                           |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|
| 17 | Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, бентонитового (глиняного) загустителя и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для применения в тяжелонагруженных подшипниках скольжения и качения, пар скольжения, других узлах трения, подвергающихся попеременному воздействию высоких и низких температур. | CONDOR OIL БКС 180Д (-40 до +180°C) | MOBILTEMP SHC 460 SPECIAL (-40 до +180°C) | --- | --- |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                  |     |                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 18 | Морозостойкая смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла и бентонитового (глиняного) загустителя. Смазка предназначена для применения в шариковых и роликовых подшипниках качения, шпонках, винтах и других узлах трения, подвергающихся воздействию низких и высоких температур. | CONDOR OIL БКС 50 (-50 до +180°C)                                      | MOBILTEMP SHC 32 (-50 до +180°C) | --- | ---                                                                  |
| 19 | Высокотемпературная кремнийорганическая пластичная смазка на основе термостойкого полифенилметилсилоксанового масла и полимочевины. Смазка предназначена для смазывания легко- и средненагруженных подшипников качения и скольжения, работающих при повышенных температурах.                      | CONDOR OIL S 50 L (-30 до +220°C)<br>CONDOR OIL S 50 M (-30 до +220°C) | ---                              | --- | Renolit SI 511 L (-30 до +220°C)<br>Renolit SI 511 M (-30 до +220°C) |



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |     |                                                                                                                                               |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20 | Многоцелевая пластичная смазка на основе высоковязкого минерального масла, комплексного загустителя, дисульфида молибдена и пакета высокоэффективных присадок. Смазка рекомендуется для смазывания подшипников, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, подверженных ударным нагрузкам при высокой влажности и неблагоприятной окружающей среде. | CONDOR OIL S 220AD 1 (-20 до +130°C)<br>CONDOR OIL S 220AD 2 (-20 до +130°C) | --- | Shell Gadus S3 V220AD 1 /Shell Retinax Grease HDX 1/ (-20 до +130°C)<br>Shell Gadus S3 V220AD 2 / Shell Retinax Grease HDX 2/ (-20 до +130°C) | --- |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |     |                                                                                                  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 21 | Многоцелевая пластичная противозадирная смазка на основе высоковязкого минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка рекомендуется для роликовых и шариковых подшипников, подшипников скольжения, которые работают в условиях повышенной вибрации, при высоких температурах и нагрузках, при большом количестве влаги. | CONDOR<br>OIL S 220<br>С<br>(-20 до<br>+150°C) | --- | Shell<br>Gadus<br>S3<br>V220C 2<br>/ Albida<br>EP 2 /<br>Retinax<br>LX 2 /<br>(-20 до<br>+150°C) | --- |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |     |     |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
| 22 | Высокотемпературная кислородостойкая смазка на основе перфторполиэфирного масла (PFPE) и ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE). Смазка используется для смазки подшипников, клапанов, задвижек и других узлов трения, работающих в условиях экстремально высоких температур в контакте с агрессивной средой. | CONDOR OIL ПЭФ 260 (-20 до +260°C) | --- | --- | Renolit ST 8-081/2 (-20 до +260°C) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|
| 23 | Пластичная смазка синего цвета на основе парафинового масла глубокой очистки и комплексного литиевого загустителя. Смазка предназначена для применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и других узлах трения. | CONDOR  | MOBILGREASE | --- | --- |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | OIL XHP | XHP 220     |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200     | MOBILGREASE |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONDOR  | XHP 221     |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | OIL XHP | MOBILGREASE |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201     | XHP 222     |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONDOR  | MOBILGREASE |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | OIL XHP | XHP 223     |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202     | (-20 до     |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONDOR  | +140°C)     |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | OIL XHP |             |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 203     |             |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-30 до |             |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | +140°C) |             |     |     |



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                             |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| 24 | Пластичная смазка серо-черного цвета на основе высоковязкого парафинового масла, комплексного литиевого загустителя и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, шаровых соединениях, направляющих и других парах трения металл – металл, испытывающих экстремальные нагрузки в условиях повышенных температур. | CONDOR OIL XHP 202M (-30 до +140°C) | MOBILGREASE XHP 222 Spezial (-20 до +140°C) | --- | --- |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |     |                                                                                                                                             |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 25 | Многоцелевая пластичная смазка красного цвета на основе высоковязкого минерального масла, комплексного загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых в тяжелых условиях, таких как вибрация, высокие или ударные нагрузки, наличие воды и т.п. | CONDOR<br>OIL SGV<br>140 AC<br>(-20 до<br>+140°C) | --- | Shell<br>Gadus<br>S2 V220<br>AC<br>/ Shell<br>Alvania<br>WR /<br>Shell<br>Alvania<br>HD /<br>Shell<br>Retinax<br>HD /<br>(-20 до<br>+140°C) | --- |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|
| 26 | Морозостойкая смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения электродвигателей, в условиях, когда требуется снижение трения, низкий износ и длительный срок службы. | CONDOR OIL C 100 (-50 до +150°C) | MOBILITH SHC 100 (-50 до +150°C) | --- | --- |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|
| 27 | Многоцелевая консистентная смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, эксплуатируемых при больших нагрузках в условиях низких и высоких температур. | CONDOR OIL C 220 (-40 до +150°C) | MOBILITH SHC 220 (-40 до +150°C) | --- | --- |
| 28 | Многоцелевая консистентная смазка на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка рекомендуется для применения в централизованных системах смазки автомобильного транспорта и промышленного оборудования.                                       | CONDOR OIL C 221 (-40 до +150°C) | MOBILITH SHC 221 (-40 до +150°C) | --- | --- |



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                       |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| 29 | Специальная пластичная смазка на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя, графита и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для использования в подшипниках качения и скольжения, эксплуатируемых при низких скоростях, больших нагрузках и высоких температурах. | CONDOR<br>OIL C<br>1000M<br>(-30 до<br>+150°C) | MOBILITH<br>SHC 1000<br>Spezial<br>(-30 до<br>+150°C) | --- | --- |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |     |                                                                     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 30 | Многоцелевая пластичная смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Рекомендуется для смазки подшипников электродвигателей, вентиляторов и другого оборудования, работающего при повышенных температурах в условиях высокой влажности. | CONDOR OIL SGR 100/2 (-20 до +150°C) | --- | Shell Gadus S3 V100 2 / Shell Albida Greases RL 2 / (-20 до +150°C) | --- |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |     |     |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 31 | Высокотемпературная смазочная паста на основе минерального масла, бентонитового загустителя, меди и графита. Используется в качестве резьбового, монтажного и противозадирочного компауда в различных резьбовых, фланцевых, шлицевых, шпоночных соединениях, направляющих и других узлах с парами трения металл – металл. | CONDOR<br>OIL RCP<br>1100<br>(-30 до<br>+1100°C) | --- | --- | Renolit<br>Copper<br>Paste<br>(-30 до<br>+1100°C) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|
| 32 | Высокотемпературная пластичная смазка красного цвета на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в тяжело нагруженных подшипниках качения и скольжения, эксплуатируемых при низких и умеренных скоростях в условиях воздействия воды и высоких температур. | CONDOR OIL C 460 (-30 до +150°C) | MOBILITH SHC 460 (-30 до +150°C) | --- | --- |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|

[Скачать ОПНМЗ каталог CONDOR OIL](#)

[Опросный лист](#)

По вопросам приобретения взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru  
Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов