



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

[Опросный лист](#)

Заказ бесплатного образца

Мы можем вам предоставить образец. Бесплатный образец предоставляется только для юридических лиц.

[Заказать образец](#)

[Тефлоновые смазки CONDOR OIL](#)

[Техническая консультация](#)

	Описание смазки	CONDOR OIL	Mobil	Shell	FUCHS
--	-----------------	------------	-------	-------	-------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

1	Пластичная смазка на основе синтетического масла, литиевого загустителя и комплекса высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, направляющих, зубчатых передачах, уплотнениях, шлицевых соединениях и других узлах трения, работающих при экстремальных нагрузках в условиях пониженных и повышенных температур.	CONDOR OIL MSG 150 (-40 до +150°C)	MOBIL 1 SYNTHETIC GREASE (-40 до +150°C)	---	---
---	--	--	--	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

2	Пластичная смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, шаровых соединениях, направляющих и в других парах трения металл – металл в промышленном, строительном и автомобильном оборудовании.	CONDOR OIL SGV 100/2 (-40 до +130°C) CONDOR OIL SGV 100/3 (-40 до +130°C)	---	Shell Gadus S2 V100 2 / Shell Alvania Greases RL 2/ (-30 до +130°C) Shell Gadus S2 V100 3 / Shell Alvania Greases RL 3/ (-30 до +130°C)	---
---	--	--	-----	--	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

3	Пластичная смазка на основе синтетического высоковязкого полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения, работающих в контакте с кислой водой или другими агрессивными средами в условиях пониженных и повышенных температур.	CONDOR OIL SPM 220 (-40 до +160°C)	MOBILITH SHC PM 220 (-40 до +150°C)	---	---
---	--	--	--	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

4	Пластичная смазка на основе синтетического высоковязкого полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения, работающих в контакте с кислой водой или другими агрессивными средами в условиях пониженных и повышенных температур.	CONDOR OIL SPM 460 (-40 до +160°C)	MOBILITH SHC PM 460 (-40 до +150°C)	---	---
---	--	------------------------------------	-------------------------------------	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

5	Высокотемпературная пищевая смазка на основе синтетического масла, комплексного загустителя, PTFE и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках электромоторов, насосов, конвейеров, мешалок, редукторов и другом оборудовании, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами.	CONDOR OIL ФПС 170 (-50 до +170°C)	---	---	Cassida Grease GTS 2 (-45 до +170°C)
6	Пластичная смазка на основе полусинтетического масла, комплексного загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в централизованных системах смазки автомобилей, строительной технике и промышленном оборудовании.	CONDOR OIL SGV 00 (-40 до +120°C)	---	Shell Gadus S4 V45 AC 00/000 /Shell Retinax Grease CSZ/ (-40 до +120°C)	---



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

7	Высокотемпературная смазка на основе синтетического (ПАО) масла и комплексного литиевого загустителя. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, насосах, вагонетках, конвейерах и другом оборудовании при повышенных температурах.	CONDOR OIL RHT 180 L (-30 до +180°C) CONDOR OIL RHT 180 M (-50 до +180°C)	---	---	Renolit Hi-Temp 2 (-54 до +180°C)
8	Зеленая смазка на основе минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, насосах, вагонетках, конвейерах и другом оборудовании при повышенных температурах.	CONDOR OIL RX 2 (-30 до +150°C)	UNIREX N 2 (-15 до +130°C)	---	---



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

9	Зеленая смазка на основе минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, насосах, вагонетках, конвейерах и другом оборудовании при повышенных температурах.	CONDOR OIL RX 3 (-20 до +160°C)	UNIREX N 3 (-20 до +160°C)	---	---
---	---	---------------------------------	----------------------------	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

10	Высокотемпературная пластичная смазка на основе смеси термостойких синтетических масел, комплексного литиевого загустителя, эффективного пакета антикоррозионных и антиокислительных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения в электродвигателях, вагонетках, конвейерах, сушильных печах и другом оборудовании при экстремальных температурах.	CONDOR OIL RX 2S (-50 до +200°C)	UNIREX S 2 (-50 до +200°C)	---	---
----	--	----------------------------------	----------------------------	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

11	Белая, полупрозрачная смазка на основе силиконового масла, загущенного неорганическим загустителем. Используется в качестве смазочного материала для различного типа резин и эластомеров, как смазка-герметик арматуры и уплотнительных устройств, разделительного агента при производстве изделий из полимеров.	CONDOR OIL S 40 (-40 до +180°C)	---	---	Renolit SI 708 (-40 до +180°C)
----	--	---------------------------------	-----	-----	--------------------------------



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

12	Пластичная смазка на основе смеси синтетических масел, комплексного литиевого загустителя, пакета присадок и модификатора трения. Смазка предназначена для подшипников качения, цилиндрических и конических роликоподшипников, эксплуатируемых при умеренных и повышенных скоростях в условиях низких температур в электродвигателях, насосах и вентиляторах.	CONDOR OIL SGS 150 (-50 до +150°C)	---	Shell Gadus S5 V100 2 / Shell Albida EMS 2/ (-50 до +150°C)	---
----	---	------------------------------------	-----	---	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

13	Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого минерального масла, бентонитового (глиняного) загустителя и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для применения в тяжелонагруженных подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых при низких скоростях и высоких температурах.	CONDOR OIL МБК 180Д (-5 до +180°C)	MOBILTEMP 78 (0 до +170°C)	---	---
14	Высокотемпературная пищевая смазка на основе смеси медицинского углеводородного и синтетического полиальфаолефинового (ПАО) масла, комплексного загустителя и PTFE.	CONDOR OIL FMHD 150 (-10 до +150°C)	---	Shell FM Grease HD 2 (-10 до +140°C)	Cassida FM Grease HD 2 (-10 до +150°C)



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

15	Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого минерального масла, бентонитового (глиняного) загустителя и комплекса присадок. Смазка предназначена для применения в тяжелонагруженных подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых при низких скоростях и высоких температурах.	CONDOR OIL БК 180 (-10 до +180°C) CONDOR OIL БК 180/2 (-10 до +180°C)	MOBILTEMP 1 (0 до +170°C) MOBILTEMP 2 (0 до +170°C)	Shell Gadus S2 U460L 2 / Shell Darina Grease R 2 / (-10 до +180°C)	---
16	Высокотемпературная смазка на основе синтетического (ПАО) масла и бентонитового (глиняного) загустителя. Смазка предназначена для применения в высокоскоростных подшипниках качения электродвигателей, подвергающихся попеременному воздействию высоких и низких температур.	CONDOR OIL БКС 200 (-50 до +200°C)	MOBILTEMP SHC 100 (-50 до +200°C)	---	---



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

17	Высокотемпературная смазка на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, бентонитового (глиняного) загустителя и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для применения в тяжелонагруженных подшипниках скольжения и качения, пар скольжения, других узлах трения, подвергающихся попеременному воздействию высоких и низких температур.	CONDOR OIL БКС 180Д (-40 до +180°C)	MOBILTEMP SHC 460 SPECIAL (-40 до +180°C)	---	---
----	---	-------------------------------------	---	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

18	Морозостойкая смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла и бентонитового (глиняного) загустителя. Смазка предназначена для применения в шариковых и роликовых подшипниках качения, шпонках, винтах и других узлах трения, подвергающихся воздействию низких и высоких температур.	CONDOR OIL БКС 50 (-50 до +180°C)	MOBILTEMP SHC 32 (-50 до +180°C)	---	---
19	Высокотемпературная кремнийорганическая пластичная смазка на основе термостойкого полифенилметилсилоксанового масла и полимочевины. Смазка предназначена для смазывания легко- и средненагруженных подшипников качения и скольжения, работающих при повышенных температурах.	CONDOR OIL S 50 L (-30 до +220°C) CONDOR OIL S 50 M (-30 до +220°C)	---	---	Renolit SI 511 L (-30 до +220°C) Renolit SI 511 M (-30 до +220°C)



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

20	Многоцелевая пластичная смазка на основе высоковязкого минерального масла, комплексного загустителя, дисульфида молибдена и пакета высокоэффективных присадок. Смазка рекомендуется для смазывания подшипников, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях, подверженных ударным нагрузкам при высокой влажности и неблагоприятной окружающей среде.	CONDOR OIL S 220AD 1 (-20 до +130°C) CONDOR OIL S 220AD 2 (-20 до +130°C)	---	Shell Gadus S3 V220AD 1 /Shell Retinax Grease HDX 1/ (-20 до +130°C) Shell Gadus S3 V220AD 2 / Shell Retinax Grease HDX 2/ (-20 до +130°C)	---
----	--	--	-----	---	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

21	Многоцелевая пластичная противозадирная смазка на основе высоковязкого минерального масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка рекомендуется для роликовых и шариковых подшипников, подшипников скольжения, которые работают в условиях повышенной вибрации, при высоких температурах и нагрузках, при большом количестве влаги.	CONDOR OIL S 220 С (-20 до +150°C)	---	Shell Gadus S3 V220C 2 / Albida EP 2 / Retinax LX 2 / (-20 до +150°C)	---
----	---	--	-----	--	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

22	Высокотемпературная кислородостойкая смазка на основе перфторполиэфирного масла (PFPE) и ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE). Смазка используется для смазки подшипников, клапанов, задвижек и других узлов трения, работающих в условиях экстремально высоких температур в контакте с агрессивной средой.	CONDOR OIL ПЭФ 260 (-20 до +260°C)	---	---	Renolit ST 8-081/2 (-20 до +260°C)
----	--	------------------------------------	-----	-----	------------------------------------



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

23	Пластичная смазка синего цвета на основе парафинового масла глубокой очистки и комплексного литиевого загустителя. Смазка предназначена для применения в антифрикционных подшипниках, компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и других узлах трения.	CONDOR	MOBILGREASE	---	---
		OIL XHP	XHP 220		
		200	MOBILGREASE		
		CONDOR	XHP 221		
		OIL XHP	MOBILGREASE		
		201	XHP 222		
		CONDOR	MOBILGREASE		
		OIL XHP	XHP 223		
		202	(-20 до		
		CONDOR	+140°C)		
		OIL XHP			
		203			
		(-30 до			
		+140°C)			



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

24	Пластичная смазка серо-черного цвета на основе высоковязкого парафинового масла, комплексного литиевого загустителя и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, шаровых соединениях, направляющих и других парах трения металл – металл, испытывающих экстремальные нагрузки в условиях повышенных температур.	CONDOR OIL XHP 202M (-30 до +140°C)	MOBILGREASE XHP 222 Spezial (-20 до +140°C)	---	---
----	--	-------------------------------------	---	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

25	Многоцелевая пластичная смазка красного цвета на основе высоковязкого минерального масла, комплексного загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых в тяжелых условиях, таких как вибрация, высокие или ударные нагрузки, наличие воды и т.п.	CONDOR OIL SGV 140 AC (-20 до +140°C)	---	Shell Gadus S2 V220 AC / Shell Alvania WR / Shell Alvania HD / Shell Retinax HD / (-20 до +140°C)	---
----	---	---	-----	---	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

26	Морозостойкая смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения электродвигателей, в условиях, когда требуется снижение трения, низкий износ и длительный срок службы.	CONDOR OIL C 100 (-50 до +150°C)	MOBILITH SHC 100 (-50 до +150°C)	---	---
----	--	----------------------------------	----------------------------------	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

27	Многоцелевая консистентная смазка красного цвета на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения, эксплуатируемых при больших нагрузках в условиях низких и высоких температур.	CONDOR OIL C 220 (-40 до +150°C)	MOBILITH SHC 220 (-40 до +150°C)	---	---
28	Многоцелевая консистентная смазка на основе синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка рекомендуется для применения в централизованных системах смазки автомобильного транспорта и промышленного оборудования.	CONDOR OIL C 221 (-40 до +150°C)	MOBILITH SHC 221 (-40 до +150°C)	---	---



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

29	Специальная пластичная смазка на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя, графита и дисульфида молибдена. Смазка предназначена для использования в подшипниках качения и скольжения, эксплуатируемых при низких скоростях, больших нагрузках и высоких температурах.	CONDOR OIL C 1000M (-30 до +150°C)	MOBILITH SHC 1000 Spezial (-30 до +150°C)	---	---
----	--	--	---	-----	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

30	Многоцелевая пластичная смазка на основе высокоочищенного минерального масла, литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Рекомендуется для смазки подшипников электродвигателей, вентиляторов и другого оборудования, работающего при повышенных температурах в условиях высокой влажности.	CONDOR OIL SGR 100/2 (-20 до +150°C)	---	Shell Gadus S3 V100 2 / Shell Albida Greases RL 2 / (-20 до +150°C)	---
----	---	--------------------------------------	-----	---	-----



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

31	Высокотемпературная смазочная паста на основе минерального масла, бентонитового загустителя, меди и графита. Используется в качестве резьбового, монтажного и противозадирочного компауда в различных резьбовых, фланцевых, шлицевых, шпоночных соединениях, направляющих и других узлах с парами трения металл – металл.	CONDOR OIL RCP 1100 (-30 до +1100°C)	---	---	Renolit Copper Paste (-30 до +1100°C)
----	---	--	-----	-----	---



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

32	Высокотемпературная пластичная смазка красного цвета на основе высоковязкого синтетического (ПАО) масла, комплексного литиевого загустителя и пакета высокоэффективных присадок. Смазка предназначена для применения в тяжело нагруженных подшипниках качения и скольжения, эксплуатируемых при низких и умеренных скоростях в условиях воздействия воды и высоких температур.	CONDOR OIL C 460 (-30 до +150°C)	MOBILITH SHC 460 (-30 до +150°C)	---	---
----	--	----------------------------------	----------------------------------	-----	-----

[Скачать ОПНМЗ каталог CONDOR OIL](#)

[Опросный лист](#)

По вопросам приобретения взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Таблица взаимозаменяемых аналогов смазок Mobil, Shell, FUCHS и CONDOR OIL

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов