



Моторное масло для двухтактных двигателей предназначено для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотокультиваторов, мотокompрессоров, мотоциклов, мопедов, снегоходов, моторных лодок, бензопил и другой мототехники. Используется для промывки системы смазки тепловозных и судовых дизелей, а также автомобильных двигателей без их разборки в эксплуатации. Промывка двигателя осуществляется при температуре 50-80°C на холостом ходу или под нагрузкой в зависимости от давления в маслосистеме.

[Промывочное масло МПТ-2М](#)

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО (ИНДИЯ)

—

ТУНГОВОЕ МАСЛО (КИТАЙ)

По вопросам приобретения Технические масла и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов